

megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30

megol Super Traktorenoel ist ein Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereint in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).

Freigaben:	ZF TE-ML 06B, 07B
Spezifikationen:	API CF-4/SF / GL-4 ACEA E2 MB 227.1 /228.1 David Brown Fendt Ford M2C-84A; M2C 159B,C Intern. Harvester B6 John Deere; JDM J27 KHD MACK E0-K, E0-K2 Massey-Ferguson M 1139; M 1144, M1145 MIL-L-46152 B MIL-L-2104 D MIL-L-2105 Steyr Allison C4 Caterpillar TO-2

Kenndaten**ca. Werte**

SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-30 (80W)
Viskosität bei - 25°C	DIN 51377	mPa.s	< 7.000
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	74,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	11,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		147
Farbe nach ASTM	DIN 51578		3,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 32
Borderline Pumping Temperature	ASTM D 3829	°C	- 26
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,6
Verkokungsrückstand nach Conradson mit Asche	DIN 51551	g/100g	1,5
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,5
Scherstabilität, Viskosität bei 100 °C nach 30 Zyklen	DIN 51382	mm ² /s	10,0
Verdampfungsverlust (nach Noack)	DIN 51581	%	14,5