

## megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40

megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40 ist ein modernes, Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung. Es verhindert sicher Ablagerungen, senkt die Reibungsverluste des Motors und schützt optimal vor Verschleiß. megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40 dient somit zur Kraftstoffeinsparung und führt gleichzeitig zur längeren Lebensdauer des Motors.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

**Spezifikationen und Freigaben:** ACEA A3/B4-08  
API SM/ CF  
Renault RN 0700  
Renault RN 0710  
Porsche A40  
BMW Longlife-01  
VW 502 00/ 505 00  
MB-Freigabe 229.5

**Meguín empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

Opel GM LL-B-025  
Fiat 9.55535-H2  
Fiat 9.55535-M2  
PSA B71 2294  
PSA B71 2296

<b>Kenndaten</b>	<b>ca. Werte</b>		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-40
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	90
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	14,7
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		171
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	855
Farbe nach ASTM	DIN 51578		3,5
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	236
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-33
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	<1,6
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,5
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	10,0
High Shear/ High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5