

## **megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4 SAE 75W-80**

megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4 SAE 75W-80 ist für den Einsatz in Handschaltgetrieben, insbesondere in Handschaltgetrieben mit Re-/Intarder, mechanischen nichtsynchronisierten Getrieben, Lenkungen und Zusatzgetrieben. megol Hochleistungsgetriebeöl GL 4 SAE 75W-80 kann in Nutzfahrzeugen – auch für verlängerte Ölwechselintervalle bis 320 000 km – und PKW eingesetzt werden. Es kann auch in Fällen eingesetzt werden, in denen mit z.B. Einbereichsölen / höherviskosen API Gl 4 – Produkten Schaltschwierigkeiten auftreten.

**Spezifikationen und Freigaben:** API GL 4  
ZF TE-ML 02D

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

DAF  
IVECO  
Renault LKW  
MAN 341 E3  
MAN 341 Z3  
Volvo 97305  
Eaton Extended Drain (300.000km)

<b><u>Kenndaten</u></b>	<b><u>ca. Werte</u></b>		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51512		75W-80
Viskosität bei -40	DIN 51 398	mPa s	< 150.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	62
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		127
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	880
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	228
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 48
FZG Test A/8,3/90	DIN 51354-2	Schadenskraftstufe	> 12